



NISSAN KING CAB

VAREBIL	King Cab 4x4	King Cab 4x4 Plus	King Cab 4x4 Navara	Double Cab 4X4 Navara
MÅL i cm				
Lengde	518	518	518	509
Bredde / Høyde	182,5 / 170	182,5 / 170	182,5 / 170	182,5 / 171,5
Akselavstand	295	295	295	294,7
Overheng foran / bak	92 / 117,5	92 / 117,5	92 / 117,5	92 / 108,5
Sporvidde foran / bak	152,5 / 150,5	152,5 / 150,5	152,5 / 150,5	152,5 / 150,5
Bakkeklaring	22	22	22	22
Svingradius (m)	6,4	6,4	6,4	6,4
VEKT i kg (*=Avhengig av utstyrsnivå.)				
Egenvekt*	1.790	1.790	1.790	1.870
Nyttelast* (inkl. fører)	1.070	1.070	1.070	990
Totalvekt	2.860	2.860	2.860	2.860
Tilhengervekt med / uten brems	3.000 / 750	3.000 / 750	3.000 / 750	3.000 / 750
Vogntogvekt	5.860	5.860	5.860	5.860
YTELSE / FORBRUK (93/116/EØF)				
0 - 100 km/t (sek)	13,3	13,3	13,3	13,3
Toppfart (km/t)	160	160	160	160
Forbruk kombinert kjøring (l/100km)	9,1	9,1	9,1	9,1
Tankinnhold (l)	75	75	75	75
De oppgitte data er laboratoriedata som kun er ment som grunnlag for sammenligning med forskjellige modeller og bilmerker under helt like kjøreforhold i et dertil egnet laboratorium.				

MOTOR:

YD25DDTi: Diesel. Turbo intercooler. 4 sylindre i rekke. Slagvolum: 2488 ccm. Direkteinnsprøyting. Kompresjonsforhold 22,3:1. Effekt: 133HK(98 kW) v/4000 o/min. Dreiemoment: 304 Nm v/2000 o/min.

KRAFTOVERFØRING:

Bakhjulstrekk med innsjaltbar firehjulstrekk. Automatisk differensialbrems på bakakselen. Helsynkronisert 5-trinns manuell girkasse med reduksjonsgir. Faste forhjulsnavn.

HJULOPPHENG:

Foran: Uavhengig oppheng med torsjonsfjærer.
Bak: Stiv bakaksel med bladfjærer.

HJUL OG DEKK:

Felg: 6J16. Dekk: 205R16C.
Navara: Alufelg 7JJ16. Dekk: 255/70R16.

ELEKTRISK SYSTEM:

12 volt system.
90A vekselstrømsgenerator.

BREMSER:

Bremseservo. Mekanisk håndbrems. Ventilerte skiver foran og tromler bak. Lastavhengig bremskraftfordeling.
Plus og Navara har ABS-bremser.

GARANTIER:

3 år/100.000 km produktgaranti, 3 års lakkgaranti,
6 års garanti mot gjennomrusting og tilbud om Nissan Veitjeneste 24 timer i døgnet over hele Europa, alt på de nærmere vilkår og betingelser som fremgår av service/garantiheftet.

SERVICE:

Hovedservice: 30.000 km / hvert 2.år.
Mellomservice: 15.000 km / hvert år.

Mål lasteplan innvendig, i cm:

KING CAB: Lengde: 186,5. Største bredde: 150.
Bredde mellom hjulhus: 106. Karmhøyde: 43,5.

DOUBLE CAB: Lengde: 139,5. Største bredde: 150.
Bredde mellom hjulhus: 106. Karmhøyde: 43,5.

NISSAN KING CAB

STANDARDUTSTYR:

	King Cab 4x4	King Cab 4x4 Plus	King Cab 4x4 NAVARA	Double Cab 4x4 NAVARA
LYS OG GLASS				
Halogen "Clear lens" hovedlys	X	X	X	X
Hovedlys med høytrykksspylere	X	X	X	X
Tåkebaklys	X	X	X	X
Ryggelys	X	X	X	X
Vinduspussere med to hastigheter og intervall	X	X	X	X
Grønntonet glass	X	X	X	X
Varmetråder i bakrute	X	X	X	X
Bakre sidevinduer kan åpnes	X	X	X	X
INTERIØR OG FØRERMILJØ				
Servostyring og høydejusterbart ratt	X	X	X	X
Skinnratt			X	X
Air-conditioning		X		
Automatisk klimaanlegg			X	X
Kollisjonsputer for fører og passasjer	X	X	X	X
To-trinns varme i begge seter	X	X	X	X
Store dørlommer på begge dører	X	X	X	X
Høydejusterbare hodestøtter	X	X	X	X
Velour setetrekk			X	X
Teppe på gulvet	X	X	X	X
To høyttalere	X	X	X	X
Turteller, digital klokke og to trip-tellere	X	X	X	X
Lighter og taklys	X	X	X	X
Kartleselamper i taket			X	X
Elektriske vindusheiser		X	X	X
Fjernbetjent sentrallås			X	X
Elektrisk justerbare sidespeil		X	X	X
Midtkonsoll og flaskeholdere	X	X	X	X
Bagasjeplass bak setene	X	X	X	
Stor innvendig bagasjeplass bak skillevegg				X
Elektronisk startspærre	X	X	X	X
UTVENDIG				
Krom grill og støtfanger bak	X	X	X	X
Lakkert støtfanger foran			X	X
Låsbart tanklokk	X	X	X	X
Surrekroker på lasteplan	X	X	X	X
Stålfelger	X	X		
Aluminiumsfelger og aluminium stigtrinn			X	X
ABS-bremser		X	X	X
Antenne (Navara: elektrisk drevet)	X	X	X	X
Luftinntak for intercooler på panseret	X	X	X	X
Bøyle med varebil-gitter ved lasteplanets fremkant	X	X		
Gittervegg montert innvendig i kupeen			X	X
Metallic- / Tofarge-lakk (Begge mot pristillegg)	X/-	X/-	X/X	X/X
Skjermutbyggere (Navara: lakkerte)	X	X	X	X
Skvettlapper foran og bak	X	X	X	X
"4x4"-merker på bilens begge sider	X	X	X	X